

# ANTIPLUVIOL<sup>®</sup>

## АНТИПЛЮВИОЛЬ

БЕСЦВЕТНЫЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ СОСТАВ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОСНОВАНИЙ ОСНОВАННЫЙ, НА РАСТВОРЕ КРЕМНИЕВЫХ СМОЛ В ВОДЕ.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Бесцветная защита против дождя наружных элементов, наружные оштукатуренные поверхности, наружные пено-цементные блоки, клеточный цемент, наружные блоки из натурального и искусственного камня, и т.д.

### ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ремонт намазанных стен, подвергнутых дождю
- бесцветная водоотталкивающая защита
- ремонт здания специального архитектурного плана.
- водоотталкивающая обработка стен, пено-цементных блоков, натурального и искусственного камня.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANTIPLUVIOL - бесцветная жидкость, основанная на растворе кремниевых смолах в воде для пропитки любого минерального абсорбента используемого в строительстве.

Примененный к пористой поверхности, ANTIPLUVIOL проникает глубоко и реагирует с естественной влажностью, формируя водоотталкивающий слой внутри материала, без изменения его капиллярной структуры.

ANTIPLUVIOL обеспечивает эффективную защиту против агрессивного атмосферного воздействия агентов, которые проникают через структуру материала.

ANTIPLUVIOL имеет превосходное сопротивление щелочам, представленным в материалах на основе цемента и к ультрафиолетовым лучам.

### ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Пропитка с ANTIPLUVIOL не подходит для гидроизоляции:

- горизонтальные поверхности (террасы);
- водные резервуары (танки);
- стены и области, подчиненные к воде под давлением;
- гипсовые поверхности;
- синтетические поверхности, окрашенные синтетической краской;
- поверхности подверженные частой чистки;

### РУКОВОДСТВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### Подготовка поверхности

- Перед применением, необходимо удалить всю грязь, пыль, жир, масло, краску, соленые пятна и отслоения, которые могли бы предотвращать глубокое проникновение ANTIPLUVIOL.
- Для старых поверхностей, выбор системы чистки будет зависеть от вида грязи. Мытье с холодной водой общедостаточно.
- Чистка с горячей водой или паром особенно полезно, если имеется жир или масло на поверхности.
- Если не имеется никакой поверхностной грязи, то достаточно тщательно вымыть с жесткой щеткой и просушить сжатым воздухом.

- ANTIPLUVIOL должен применяться только на сухой поверхности.

#### ПОДГОТОВКА ANTIPLUVIOL

- ANTIPLUVIOL готов к использованию и не должен быть разбавлен водой.

#### ПРИМЕНЕНИЕ ANTIPLUVIOL

- Эффективность и долговечность водоотталкивающего действия ANTIPLUVIOL зависит от глубины проникновения в материал, которое непосредственно зависит от пористости материала, с которым обращаются.
- Чтобы применять ANTIPLUVIOL равномерно, желательно использовать ролик или щетку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ</b>	
Состояние:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Удельный вес:	1.02 ± 0.02 g/cm <sup>3</sup>
Содержание твердых веществ:	5 %
Срок годности при хранении:	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке; Защищайте от мороза.
Вязкость по Брукфильду 1,100:	10 cPs
Опасность для здоровья согласно 88/379 ЕЭС:	раздражитель
Воспламеняемость:	нет
Таможенный класс:	3824 90 95
ТХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Поверхностное время сушки:	1-2 часа
Эксплуатационный интервал температур:	от +5С до +30С

• после применения ANTIPLUVIOL, поверхность не может быть окрашена.

#### Очистка

Инструменты, используемые для пропитки, могут быть очищены при помощи проточной воды.

#### РАСХОД

Расход изменяется согласно пористости абсорбента

Бетон: приблизительно 0.10 кг / м. 2 на один слой

Цементные поверхности: 0.20 кг / м. 2 на один слой

Пено-цементные блоки: приблизительно 0.20 кг / м. 2 на один слой  
Естественный камень: приблизительно 0.10-0.15 кг / м. 2 на один слой

#### УПАКОВКА

ANTIPLUVIOL поставляется в 25 и 5 кг. канистрах.

#### ХРАНЕНИЕ

Хранение в закрытой таре, в защищенном от мороза и солнечного света месте



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*N.B. Хотя технические детали и рекомендации, содержащиеся в этом сообщении соответствуют лучшему из нашего знания и опыта, вся вышеперечисленная информация должна приниматься как показательная и подтвержденная долгосрочным практическим применением, по этой причине, любой, кто намеревается использовать изделие, должен убедиться заранее, что, этот продукт подходит для предполагаемого применения. В любом случае, пользователь один полностью ответствен за любые последствия, происходящие от использования изделия.*

**N.B. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

#### MAPEI QUALITY SYSTEM



MAPEI - ITALIA



MAPEI - FRANCE



MAPEI INC - CANADA



MAPEI KFT. - HUNGARY



BUILDING THE FUTURE